

■ミーティングコーナー

スチールパネル	LPK-P1509	¥30,900×3
上部樹脂ガラスパネル	LPK-PG1509F	¥26,600×2
標準柱	LPK-W15	¥ 6,300×6
安定脚 (両側用)	LPK-AW	¥ 7,500×2

セット価格のパネル合計 **¥198,700**
 ※ローパーティションの他は含まれません。

シンプルな部材構成の施工型スチール製ローパーティション
 「LPKシリーズ」新発売。パネルカラーはオフィスを明るくするホワイテ色。
 全面スチールパネルとクリア・フロストが選べる上部樹脂ガラスパネルの2タイプ。
 高さも3種類、ミーティングコーナーから
 部屋の間仕切りとしてもご利用いただけます。

■共通仕様

パネル/40mm厚、スチール製、粉体塗装(ホワイテ)
 樹脂ガラス/クリアタイプ: 硬質PVC樹脂
 フロストタイプ: 硬質PVC樹脂
 柱/40mmスチール角パイプ、メラミン焼付塗装(ホワイテ)、
 アジャスター付、天キャップ: ABS樹脂成型品
 巾木/硬質PVC樹脂成型品(Eグレー)
 安定脚/t9mmスチール製、メラミン焼付塗装(Eグレー)

●樹脂ガラス(クリアとフロストの2種類からお選びいただけます。)



C(クリア)-①

F(フロスト)-②

●寸法図

W1 (パネル実寸法)	W2 (柱芯間寸法)
標準 410	450
560	600
860	900
1160	1200
ドアセット 940	900

※ドアパネルセットは柱2本付

パネルバリエーション

パネルには柱は含まれていません。ドアパネルセット/ドアパネル(カギ付)、柱×2

●標準スチールパネル

※H2130パネルのランマ樹脂ガラスは
 クリアタイプとフロストタイプがあります。



●上部樹脂ガラス/スチールパネル

※上部樹脂ガラスはクリアタイプと
 フロストタイプがあります。




●ドアパネルセット


※窓なしタイプと窓付タイプがあります。ドアパネルの両側の柱には
 必ず安定脚を付けてください。(アンカー固定推奨)



安定脚 (床固定兼用タイプ)



52-3342-0 LPK-AW
¥7,500



52-3343-0 LPK-AS
¥3,900

※床固定する際は、アンカーボルトを
 別途ご用意ください。

H	W	標準スチールパネル			上部樹脂ガラス/スチールパネル				ドアパネルセット(柱2本含む)	
		450	600	900	450	600	900	1200	900 窓なし	900 窓付
1530	商品コード	52-3311-0	52-3312-0	52-3313-0	52-3320-□	52-3321-□	52-3322-□	52-3323-□		
	品番	LPK-P1504	LPK-P1506	LPK-P1509	LPK-PG1504□	LPK-PG1506□	LPK-PG1509□	LPK-PG1512□		
	価格	¥25,600	¥28,600	¥30,900	¥17,800	¥21,200	¥26,600	¥36,500		
1830	商品コード	52-3314-0	52-3315-0	52-3316-0	52-3324-□	52-3325-□	52-3326-□	52-3327-□	52-3332-0	52-3333-□
	品番	LPK-P1804	LPK-P1806	LPK-P1809	LPK-PG1804□	LPK-PG1806□	LPK-PG1809□	LPK-PG1812□	LPK-D1809	LPK-MD1809□
	価格	¥26,600	¥29,400	¥32,500	¥21,400	¥25,800	¥31,700	¥41,900	¥ 92,500	¥ 92,500
2130	商品コード	52-3317-□	52-3318-□	52-3319-□	52-3328-□	52-3329-□	52-3330-□	52-3331-1	52-3334-□	52-3335-□
	品番	LPK-P2104□	LPK-P2106□	LPK-P2109□	LPK-PG2104□	LPK-PG2106□	LPK-PG2109□	LPK-PG2112C	LPK-D2109□	LPK-MD2109□
	価格	¥31,000	¥34,600	¥39,400	¥31,900	¥36,900	¥43,100	¥53,800	¥105,800	¥105,800

商品コードと品番末尾の□には樹脂ガラスの種類が入ります。C(クリア)-①、F(フロスト)-② ※上部樹脂ガラス/スチールパネルのLPK-PG2112(H2130×W1200)にはC(クリア)のみで、F(フロスト)の設定はありません。

ローパーティションのレイアウトの際の注意事項・設置の目安

転倒防止のため直線のみレイアウトは避けてください。コーナー部が多いほど安定するので、L字型やT字型、コの字型、できればH型のレイアウトをお勧めします。施工や移設、レイアウト変更等は専門の業者にご相談ください。

- 直線連結の場合
 W3600以内またはパネル3枚
 までの範囲で設置してください。
- 直線で終わる場合
 W2400以内またはパネル2枚までの範囲で設置してください。
- 直線連結の長さが①②の内容を超える場合
 パネル2~3枚に1箇所の割合で袖パネルや
 安定脚を設置してください。
- L字やT字、コの字型で設置する場合
 短辺は長辺の直線の1/3以上必要です。1/3以内またはW1200
 以内になる場合は、長辺側に袖パネルや安定脚を設置してください。
 1/3以下、W1200以下
 の場合
 3倍以上・W2400以上になる場合

柱



H	標準柱 (直線連結・コーナー連結用)	壁付柱 (壁固定用)
1530	52-3336-0 LPK-W15 ¥6,300	52-3339-0 LPK-K15 ¥5,700
1830	52-3337-0 LPK-W18 ¥6,900	52-3340-0 LPK-K18 ¥6,200
2130	52-3338-0 LPK-W21 ¥7,800	52-3341-0 LPK-K21 ¥7,000

W40×D40、アジャスター付 W40×D45