

オートフィールドマイクロシュレッダー

〈アコ・ブランド・ジャパン〉

一度にA4コピー用紙600枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィールドシュレッダー。

(カード細断可能)



GCS600AFM-E



(用紙をセットして自動細断)

- 静音タイプ
- RoHS 両準準拠
- 光センサー
- オートスタートストップ
- リバーススイッチ
- オートカットオフ
- オートリバース
- インターロックスイッチ
- ピンフルストップ
- 省エネタイプ
- スリープモード

商品コード	90-4047-0
品番	GCS600AFM-E
価格	¥295,000
投入幅	A4判(最大230mm)
細断形状(紙類)	2×15mmマイクロカット
最大細断枚数(用紙)	600枚(50/60Hz)
細断速度	1.8m/分(50/60Hz)
寸法	W510×D593×H1033
質量	48.0kg
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	450W
定格時間	240分連続運転
ダストボックス容量	紙類：110ℓ

マイクロカットシュレッダー

〈アコ・ブランド・ジャパン〉

A3対応、静音・効率性に優れたマイクロカットモデル。連続運転120分、最大細断枚数18枚まで投入可能。過投入による紙詰まりを防ぐ「過負荷ランプ」搭載。(カード細断可能)



(ドアオープン)



GSHW03M-B

- 静音タイプ
- RoHS 両準準拠
- 光センサー
- オートスタートストップ
- リバーススイッチ
- オートカットオフ
- オートリバース
- インターロックスイッチ
- ピンフルストップ

商品コード	90-4048-0
品番	GSHW03M-B
価格	¥195,000
投入幅	A3判(最大305mm)
細断形状(紙類)	2×15mmマイクロカット
最大細断枚数(用紙)	18枚(50Hz)、17枚(60Hz)
細断速度	2.0/2.4(m/分) (50/60Hz)
寸法	W471×D375×H630
質量	46.5kg
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	500W
定格時間	120分連続運転
ダストボックス容量	紙類：40ℓ

ジャムフリーシュレッダー

〈アコ・ブランド・ジャパン〉

今までに無い新機能！紙の枚数を感知するジャムフリー機能を搭載。清潔感のある外観が使う場所を選ばない次世代シュレッダー。(CD・DVD・カード細断可能)



GSHJFX45



GSHJFX60

- 静音タイプ
- RoHS 両準準拠
- 光センサー
- オートスタートストップ
- リバーススイッチ
- オートカットオフ
- オートリバース
- インターロックスイッチ
- ピンフルストップ
- 省エネタイプ
- スリープモード

商品コード	90-4049-0	90-4050-0
品番	GSHJFX45 NEW	GSHJFX60 NEW
価格	¥142,000	¥177,000
投入幅	A4判(最大230mm)	
細断形状(紙類)	4×35mmクロスカット	
最大細断枚数(用紙)	18枚(50Hz)、19枚(60Hz)	20枚(50Hz)、21枚(60Hz)
細断速度	1.8m/分(50/60Hz)	
寸法	W445×D479×H675	W457×D512×H722
質量	28.7kg	34.0kg
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	247W	370W
定格時間	240分連続運転	
ダストボックス容量	紙類：45ℓ	紙類：60ℓ



スリープモード スリープモード機能
細断終了後に使用しない状態が続くと自動的にスリープモードへ移行します。

オートリバース オートリバース機能
紙詰まりなどの際、自動的に逆回転し、つまった細断物の除去を容易に行います。

オートカットオフ オートカットオフ機能
連続運転でモーターに負荷がかかった場合など自動的に休止します。

ピンフルストップ ピンフルストップ機能
細断くずがダストボックス内で規定の量を超えると、センサーが感知し細断を停止/拒否します。

オートスタート&ストップ オートスタート&ストップ機能
用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。



インターロック インターロック機能
扉が開いている状態や、ダストボックスが本体からはなれると作動しません。

リバーススイッチ リバーススイッチ機能
紙詰まりなどが起きた場合、ボタンひとつで逆回転ができます。

省エネタイプ 省エネタイプ
待機消費電力0Wモデル

光センサー 光センサー
用紙の挿入などの感知に耐久性に優れた光センサーで行います。

RoHS両準準拠 RoHS両準準拠
EUが施行する有害物質規制「RoHS」に対応。環境保全を考慮した安全な製品です。

静音タイプ 静音タイプ
当社の同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。

サーバーラックITS(河村電器産業)

放熱性能8,000Wクリア！搭載機器8,000Wの試験において内部温度上昇10℃以下を実現！

外気温とサーバー吸気温度の比較で温度上昇値は10℃以下を実測。



自然換気仕様 ※ITS限定
正面や背面はパンチング・ドア、サイドパネル全体にはスリット加工を施し、自然換気による優れた放熱性を実現しました。




キー付ハンドル
デザイン性に優れたハンドルを採用。握った時のグリップ感が良く、個別キー仕様やマスターキー仕様の対応も可能です。




前後マウントアングル ※ITS限定
前面だけでなく背面にもマウントアングル(ケージナット仕様)を標準設定。マウント式サーバーを堅固に設置できます。



移動式マウントアングル
マウントアングルは25mmピッチで移動できます。奥行の大きなサーバーを収納する際も楽にセッティングできます。



270°開閉扉
前後の扉は270°までの開閉が可能です。サーバーの出し入れや通路確保など、施工性を考慮しています。



底面開口
ラック内配線の引込み作業を考慮し、底面開口を大きく開けました。



ホワイトグレー-1



ブラック-2

パンチング開口率
83.8%

外形寸法			パネル取付有効スペース	質量kg	商品コード	品番		価格	
H	W	D				ホワイトグレー	ブラック		
750	600	900	14U	53	95-1057-□	ITS14-9007	ITS14-9007B	¥229,000	
1000			19U	63	95-1044-□	ITS19-9010	ITS19-9010B	¥232,000	
1250			25U	71	95-1045-□	ITS25-9012	ITS25-9012B	¥241,000	
1500			31U	81	95-1046-□	ITS31-9015	ITS31-9015B	¥250,000	
1750			36U	92	95-1047-□	ITS36-9017	ITS36-9017B	¥259,000	
2000		42U	102	95-1048-□	ITS42-9020	ITS42-9020B	¥271,000		
2200		46U	111	95-1049-□	ITS46-9022	ITS46-9022B	¥284,000		
750		1000	900	14U	55	95-1056-□	ITS14-1007	ITS14-1007B	¥254,000
1000				19U	66	95-1050-□	ITS19-1010	ITS19-1010B	¥257,000
1250				25U	74	95-1051-□	ITS25-1012	ITS25-1012B	¥264,000
1500	31U			85	95-1052-□	ITS31-1015	ITS31-1015B	¥275,000	
1750	36U			95	95-1053-□	ITS36-1017	ITS36-1017B	¥286,000	
2000	42U			104	95-1054-□	ITS42-1020	ITS42-1020B	¥297,000	
2200	46U			113	95-1055-□	ITS46-1022	ITS46-1022B	¥312,000	

※U=44.45

※他にも様々なサイズをご用意しています。詳しくは担当者まで問い合わせください。