


**ヘッドレスト**  
休息や執務の際に首を快適にサポートします。




**可動式ランバーサポート**  
上下60mmの範囲で調節可能。腰性をささえ、腰への負担を軽減します。



**3WAY可動肘**  
上下100mm・前後48mm・左右20°の3方向に調節可能。体型や執務スタイルに合ったポジションに設定できます。



**角度調節**  
40°



**メッシュ状のサスペンション・ファブリック**  
メッシュ部分は、弾性ポリエステル繊維を編みこんだサスペンション・ファブリックを樹脂フレームと一体成型した構造。通気性に優れ、長時間のオフィスワークによる熟熱のこもりを防ぎます。



**4軸シンクロロック機構**  
クラス最大の傾動範囲を実現したシンクロロック機構は、アルミ合金フレームにより背30°・座10°のダイナミックな動きを採用。ダイナミックな4軸メカとサスペンション・ファブリックが体を心地良くホールドします。また、ロックングストッパーによりベストポジションでの快適なパソコン作業をサポートします。




**座メッシュタイプ** (背・座同色) ※ヘッドレストはブラックとなります。

**RB (レイブンブラック)**  
3WAY可動肘付 ● 21.8kg  
44-0962-□ SFRE-H98 □  
¥216,000 布  
W660×D600×H1150~1230 SH430~510

**FG (フォレストグリーン)**  
固定肘付 ● 21.8kg  
44-0963-□ SFRE-A98 □  
¥212,300 布  
W720×D600×H1150~1230 SH430~510

**CR (チェリーレッド)**  
3WAY可動肘付 ● 20.8kg  
44-0964-□ SFRE-H95 □  
¥206,900 布  
固定肘付 ● 20.8kg  
44-0965-□ SFRE-A95 □  
¥203,200 布  
W660(720)×D600×H950~1030 SH430~510

**KR (カーディナルレッド)**  
肘なし ● 18.8kg  
44-0966-□ SFRE-92 □  
¥182,900 布  
W500×D600×H950~1030 SH430~510





**座クッションタイプ** (座・ヘッドレスト同色) ※背メッシュはレイブンブラックとなります。

**AP (サファイアブルー)**  
3WAY可動肘付 ● 21.3kg  
44-0967-□ SFRE-H88RB □  
¥198,400 布  
W660×D600×H950~1030 SH430~510

**FP (オリーブグリーン)**  
固定肘付 ● 21.3kg  
44-0968-□ SFRE-A88RB □  
¥194,700 布  
W720×D600×H1150~1230 SH430~510


**BP (ブラック)**  
固定肘付 ● 20.3kg  
44-0969-□ SFRE-A85RB □  
¥185,600 布  
3WAY可動肘付 ● 20.3kg  
44-0970-□ SFRE-H85RB □  
¥189,300 布  
W660(720)×D600×H950~1030 SH430~510

**CP (コルクブラウン)**  
肘なし ● 18.3kg  
44-0971-□ SFRE-82RB □  
¥165,300 布  
W500×D600×H950~1030 SH430~510



■張地カラー

●座メッシュタイプ/背・座同色メッシュ(弾性ポリエステル/弾性に富み、通気性に優れた張地です。)



●座クッションタイプ/ヘッドレスト同色布(ポリエステル100%)



●座メッシュタイプ  
ヘッドレスト(布)  
BP(ブラック)

■共通仕様

背・座(メッシュタイプ)/サスペンションファブリック(弾性ポリエステル) 再生強化ナイロン樹脂成型品  
座(クッションタイプ)/布張り、モールドウレタン、P.P.樹脂成型品  
ヘッドレスト/布張り、ウレタン、P.P.樹脂成型品、アルミダイキャスト  
ランバーサポート/ポリカーボネート・P.P.樹脂成型品・再生強化ナイロン樹脂成型品  
肘部/3WAY肘: ポリウレタン・P.P.樹脂・再生強化ナイロン樹脂成型品  
固定肘: P.P.樹脂成型品  
機構部/アルミダイキャスト粉体塗装  
脚部/アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、φ60ナイロン双輪キャスター  
●4軸シンクロロック機構、任意固定

