

石油こんろ〈煮炊き専用〉



99-6022-0 K-3M ¥23,000

W358×D358×H330
●質量6kg

■仕様

油タンク容量／3.1ℓ
出力2.15kW

電池レス石油ストーブ〈反射形〉



W(ホワイト)



もしもの時に、乾電池やライターがなくても、レバーを回すだけで点火できます。

99-6023-0 RS-G24M ¥22,800

W428×D315×H453 ●7.5kg
暖房出力／2.35kW
油タンク容量／3.6ℓ

コンクリート 9 (15.0m)
集合 畳まで

木造 (戸建) 6 (10.0m)
畳まで

電池レス石油ストーブ〈対流形〉



W(ホワイト)



※白熱球相当



もしもの時に、乾電池やライターがなくても、レバーを回すだけで点火できます。

99-6024-0 RB-G25M ¥36,700

W388×D388×H474.5 ●6.2kg
暖房出力／2.50kW
油タンク容量／4.9ℓ ●コンセント不要 ●乾電池不要

コンクリート 9 (15.0m)
集合 畳まで

木造 (戸建) 7 (11.5m)
畳まで

防災用煮炊き兼暖房用バーナー



バーナー本体

99-6002-0 K-8A オープン価格

W593×D380×H294 ●質量16kg
●樹脂製収納ケース付

■本体仕様

使用燃料／灯油 (JIS1号)
燃料消費量及び火力／
最大：1.80ℓ/H [(18.5kW (15910kcal/H))]
最小：0.84ℓ/H [(8.64kW (7430kcal/H))]
電源電圧／AC100V (50/60Hz)
定格消費電力／33W (最大燃焼時)
安全装置／対震自動消火装置、不完全燃焼防止装置
燃焼制御装置
同梱品／タンクホース (2.5m)、ドレン受けケース

point オプションをセットして1台2役の灯油バーナー



煮炊き用



遠赤外線暖房用

オプションセット時

オプション



ライフライン寸断後、
車載バッテリーから
電源供給可能

DC-ACインバーター

99-6011-0 DC-AC ¥6,800

●車載用12V専用

暖房用熱交換器

99-6004-0 IKR-19
¥65,900

W593×D380×H784
(バーナーセット時)
●質量22kg (バーナー込)
暖房出力／18.5～8.64kW
●樹脂製収納ケース付



可搬型石油タンク

99-6012-0 IKT-25A ¥20,000

W490×D300×H471
●4.6kg
油タンク容量／21.8ℓ
●樹脂製収納ケース付

